

















SIENA



12V, K001-GX5.3 WSN-01



PL Produkt: SIENA

UWAGA:

- Nie wolno montować urządzenia z widocznymi uszkodzeniami obudowy, przewodu zasilającego.
- Podczas montażu należy odłączyć zasilanie oraz zachować zasady BHP.
- Poprawnie zamontowane urządzenie można podłączyć jedynie do sprawnej instalacji elektrycznej.
- Prace związane z podłączeniem elektrycznym powinny być wykonywane przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.
- Konieczne jest przestrzeganie właściwego podłączenia przewodu zasilającego. Jego niewłaściwe podłączenie grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia (patrz schemat przyłączeniowy).
- Miejsce montażu powinno być wolne od działania wilgoci, kurzu, itd. (IP20).
- Za względu na fakt, że w czasie świecenia elementy oprawy nagrzewają się – przed jakimkolwiek czynnościami (np. wymiana żarówki, czyszczenie itp.) należy bezwzględnie odłączyć napiecie zasilające za pomocą głównego wyłącznika i odczekać do czasu wystąpienia jej elementów.
- W żadnym wypadku oprawa nie wolno okrywać jakimkolwiek materiałem.
- Można instalować bezpośrednio jedynie na podłożu normalnie palnym (tzn. takim którego temperatura zapłonu wynosi co najmniej 200°C, które nie odkształca się i niemiękkie w tej temperaturze, np. drewno i materiały drewnopochodne o grubości powyżej 2mm) lub niepalnym (tzn. takim, które nie podtrzymuje palenia, np. metal, gips, beton).
- Zmiany techniczne zastrzeżone.
- Przechowuj instrukcję.

EN Product: SIENA

ATTENTION:

- Devices with visible damage to the enclosure or the power supply line must not be installed.
- During installation, disconnect the power supply and follow Occupational Safety and Health regulations.
- A properly installed device may only be connected to a properly operating electrical installation.
- The electrical connection must be performed by a specialist holding an appropriate authorisation for electrical works.
- When choosing a place for installation, make sure that once installed, the casing is a safe distance from nearby objects, lighted spots, and other articles.
- Because the casing heats to a high temperature when the lamp is on, remember to switch off the power supply at the main power switch and wait till the casing cools before any maintenance operations (such as changing the light bulb, cleaning, etc.).
- Never cover the casing with fabric, always make sure the heating elements are well-aired. Otherwise, a fire might start.
- The device may be installed directly on the normally flammable surface (i.e. ignition temperature of the surface at least 200°C, does not deform and soften at this temperature, e.g. wood and wood-derivatives, thickness above 2 mm) or on a non-flammable surface (i.e. not supporting fire, e.g. metal, gypsum, concrete).
- We reserve the right to introduce technical modifications.
- Keep the instruction manual.

DE Erzeugnis: SIENA

ACHTUNG:

- Gerät mit sichtbaren Beschädigungen am Gehäuse und am Stromkabel darf nicht montiert werden.
- Bei der Montage ist die Stromversorgung abzutrennen und die Vorschriften für Arbeitsschutz und Hygiene einzuhalten.
- Ein ordnungsgemäß eingebautes Gerät kann nur an eine technisch einwandfreie Elektroanlage angeschlossen werden.
- Der Elektroanschluss ist durch eine Fachperson mit entsprechenden Befugnissen für Elektroarbeiten auszuführen.
- Bei der Auswahl des Installationsortes, sollte beachtet werden, dass Minimalentfernungen zu Gegenständen, beleuchteten Flächen und zu anderen, in der direkten Umgebung der Lampe sich befindlichen Elementen, eingehalten werden.
- Auf Grund dessen, dass die Fassung beim Leuchten sehr hohe Temperaturen erreicht, sollte vor jeglichen Handlungen, wie z.B. Halogen-Leuchtmittel-Austausch, Reinigung u. s. w., unbedingt die Netzversorgung mit Hilfe des Hauptschalters getrennt und anschließend abgewartet werden, bis die Lampenelemente abgekühlt sind.
- In keinem Fall darf die Fassung mit irgendwelchen Stoffen abgedeckt werden. Es sollte ein ungehinderter Luftzugang zu den sich erwärmenden Elementen gewährt werden, in anderem Fall besteht Brandgefahr.
- Das Gerät darf ausschließlich auf einem normalenflammbaren Untergrund (d.h. einem solchen, bei dem der Flammepunkt bei mindestens 200°C liegt, das sich nicht verformt und bei dieser Temperatur nicht weich wird, z.B. Holz und Holzwerkstoffe mit einer Stärke von über 2 mm) oder einem nicht brennbaren Untergrund (d.h. einem solchen, der keine Flammenentwicklung unterstützt, z.B. Metall, Gips, Beton) montiert werden.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Die Bedienungsanleitung ist aufzubewahren.

FR Produit: SIENA

ATTENTION:

- Il est interdit d'installer l'appareil si des dommages sont visibles sur le logement du luminaire ou le câble d'alimentation.
- Avant l'installation, mettez l'appareil hors tension. Respectez les règles de la santé et de la sécurité au travail.
- Un appareil correctement monté ne peut être raccordé qu'à une installation électrique en bon état.
- Tous les travaux liés au raccordement électrique doivent être effectués par un spécialiste possédant les permis électriques requis.
- Il est obligatoire de respecter le modèle de raccordement du câble d'alimentation. Sa mauvaise connexion risque de causer des dommages permanents à l'appareil (voir le schéma de raccordement).
- L'emplacement de montage doit être exempt d'humidité, de poussière, etc. (IP20).
- En raison du fait que les composants du luminaire s'échauffent lors de l'allumage - avant toute opération (comme le remplacement de l'ampoule, le nettoyage, etc.), il est obligatoire de couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur principal et attendre que tous les éléments refroidissent.
- Dans tous les cas, il est interdit de couvrir le luminaire de matériaux de tout genre.
- L'appareil ne peut être installé directement que sur un substrat normalement inflammable (c.-à-d. dont le point d'éclair est d'au moins 200°C, qui ne se déforme pas et ne ramollit pas à cette température, comme le bois et les dérivés de bois de plus de 2 mm d'épaisseur) ou ininflammable (qui ne maintient pas la combustion, comme le métal, le plâtre, le béton).
- Toutes modifications techniques réservées.
- Conservez le manuel.

IT Prodotto: SIENA

ATTENZIONE:

- Non montate il dispositivo se la sua struttura e il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- Durante il montaggio staccate la corrente e osservate le norme di sicurezza.
- Il dispositivo correttamente montato può essere collegato solo a un impianto elettrico ben funzionante.
- Le operazioni di collegamento elettrico dovrebbero essere eseguite da un professionista con le adeguate abilitazioni elettriche.
- Collegare adeguatamente il cavo di alimentazione. Il collegamento errato comporta il rischio di danneggiamento irreversibile del dispositivo (vedi schema di collegamento).
- Il luogo di montaggio deve essere privo di umidità, polvere, ecc. (IP20).
- A causa del surriscaldamento degli elementi del faretto durante l'esercizio, prima di qualsiasi operazione (ad esempio sostituzione della lampadina, pulizia, ecc.), occorre staccare la corrente dall'interruttore generale ed aspettare che gli elementi si raffreddino.
- In nessun caso è permesso coprire il faretto con qualsiasi materiale.
- Il montaggio diretto è ammesso solo su una superficie con grado di infiammabilità standard (cioè che tale punto di infiammabilità sia di almeno 200°C, che non si deforma e non si scioglie a questa temperatura, ad esempio legno e materiali ad effetto legno con uno spessore superiore a 2mm) o ignifugo (cioè che non alimenta le fiamme, ad esempio metallo, gesso, calcestruzzo).
- Modifiche tecniche riservate.
- Conservare le istruzioni d'uso.

■ Výrobek: SIENA

POZOR:

- Není dovoleno instalovat přístroje s viditelným poškozením krytu, napájecího kabelu.
- Během montáže je potřeba odpojit od zdroje a dodržovat zásady BZP.
- Správně instalovaný přístroj lze připojit jen ke správné elektrické síti.
- Práce spojené s připojením k elektrickému zdroji musí být prováděny odborníkem s odpovídajícím oprávněním.
- Při výběru místa pro instalaci věnujte pozornost minimální vzdálenosti, ve které bude svítidlo instalováno od objektů, osvětlovaných míst a věcí v jeho okolí.
- Vzhledem k tomu, že se součásti svítidla během svícení zahřívají na vysokou teplotu, musíte před každou činností (např. výměnou metalhalogenové žárovky, čištěním atd.) vždy vypnout napájecí napájetí na hlavní vypínač a vyčkat, až dojde k vychladnutí součástí svítidla.
- V žádném případě nezakrývejte svítidlo žádnou látkou, zajistěte svobodný přístup vzduchu k zahříváným součástkám, v opačném případě hrozí riziko vzniku požáru.
- Smí se instalovat bezprostředně pouze na běžné horlavém podkladu (tzn. takovém, jehož teplota vznícení je nejméně 200°C, který se nedeformuje a neměkne při této teplotě, např. dřevo a materiály ze dřeva o síle převyšující 2 mm) nebo nehorlavém (tzn. takovém, který nehoří, např. kov, sádra, beton).
- Teknické změny vyhrazeny.
- Uschovujte si návod.

SK Výrobok: SIENA

POZNAMKA:

- Montáž zariadenia s viditeľne poškodeným krytom alebo prívodou šnúrou je zakázaná.
- Pri montáži je potrebné vypnúť napájanie a dodržiavať predpisy BOZP.
- Správne namontované zariadenie je možné pripojiť iba ku bezchybnej elektrickej inštalácii.
- Práce súvisiace s pripojením k elektrickej sieti môže vykonať iba špecialista so zodpovedajúcim oprávnením.
- Pri voľbe miesta montáže je potrebné zohľadňovať minimálne vzdialnosti, v akých sa bude nachádzať namontované svítidlo od objektov, osvetlovaných miest a elementov nachádzajúcich sa v jeho blízkosti.
- S ohľadom na skutočnosť, že počas svietenia sa časti svítidla zahrievajú na vysokú teplotu, pred akýmkolvek úkonmi (napr. výmenou halogénovej žiarovky, čištiením atď.) je potrebné bezpodmienečne odpojiť napájacie napátie a počkať na ochladienie jeho častí.
- V žiadnom prípade nie je prípustné zakrývanie svítidla akoukoľvek látkou, je potrebné zaistiť voľný prístup vzduchu k zahrievajúcim sa časťam, v opačnom prípade existuje hrozba vzniku požáru.
- Zariadenie je možné montovať na bežné horlavé podložky (tzn. také, ktoré majú zápalnú teplotu minimálne 200 °C a ktoré sa pri tejto teplote nedeformujú, a nemäknú, napr. dřevo a drevolátkné materiály s hrubkou viac než 2 mm) alebo nehorlavé (tzn. také, ktoré samotné nehoria, napr. kov, sádra, betón).
- Teknické zmeny sú vyhradené.
- Návod uschovajte pre neskoršie použitie.

HU Termék: SIENA

FIGYELEM:

- Ne telepítse a készüléket, ha a burkolaton, tágkábelben sérülést vesz észre.
- A szerelésnél húzza ki a tágógegeset és tartsa be a munkabiztonsági előírásokat.
- A megfelelően beszerelt készüléket csak egy hibátlanul működő elektromos rendszerhez csatlakoztatható.
- Az elektromos csatlakoztatással kapcsolatos munkák a megfelelő engedélyekkel rendelkező szakember végezte.
- A szerelési hely megválasztásánál ügyeljünk a felzserejtő lámpafoglalat és az objektum, a megvállgott helyek és a foglalat szomszédságában lévő elemek közötti minimális távolságokra.
- Tekintettel arra a tényre, hogy a lámpa használata során a foglalat elemei magas hőmérsékletre melegsznek fel, ezért bármilyen művelet (pl. izázószere, a lámpa tisztítása, stb.) megfelezés előtt feltétlenül kapcsoljuk ki a tágógegeset, és várunk addig, amíg a szervények le nem hűlnek.
- A lámpafoglalat semmiképpen sem szabad bármilyen anyaggal letakarni, biztosítani kell a felmelegedő elemek szabad szellőzését, ellenkező esetben tűz keletkezhet.
- Közvetlenül csak normál gyúlékonyiségi helyszínen telepíthető (azaz, olyanok, amelyeknek lobbanáspon्टja legalább 200 °C, amely nem deformálódik és nem lágyul ezen a hőmérsékleten, pl. legalább 2 mm vastag fa és faszerű anyagok), vagy nem éghető (azaz, olyanok, amelyek nem táplálják az égést, mint például a fém-, gipsz, beton).
- A műszaki váltóztatás jogát fenntartjuk.
- Tartsa be az útmutatót.

RO Produs: SIENA

ATENȚIE:

- Se interzice instalarea echipamentului cu deteriorări vizibile ale carcsei, cablului de alimentare.
- În timpul montajului trebuie deconectată alimentarea și respectate normele de Siguranță și Igienă a Muncii.
- Echipamentul instalat în mod corespunzător poate fi conectat doar la o sursă electrică care funcționează corespunzător.
- Lucrările la conexiunea electrică trebuie efectuate de un electrician profesionist autorizat.
- Este necesară respectarea conexiunii corespunzătoare a cablului de alimentare. Conectarea incorrectă poate provoca deteriorarea permanentă a echipamentului (a se vedea schema de conectare).
- Locul de montaj trebuie să fie lipsit de umezelă, praf, etc. (IP20).
- Datorită faptului că în timpul iluminării componentele corpului de iluminat se încălzesc - înainte de efectuarea oricăror operațiuni (cum ar fi schimbarea becului, curățare, etc.), trebuie să deconectați neapărat alimentarea de la comutatorul principal și să aşteptați până la răcirea elementelor sale.
- Se interzice categoric acoperirea corpului de iluminat cu orice material.
- Poate fi instalat direct doar pe substratul cu inflamabilitate normală (adică substratul al căruia temperatură de ardere este de cel puțin 200°C, care nu se deformează și nu se înmoiează la această temperatură, de exemplu: lemnul și materialele pe bază de lemn cu o grosime mai mare de 2mm) sau necombustibile (adică acele care nu mentin arderea, cum ar fi metalul, gipsul, betonul).
- Specificațiile tehnice pot suferi modificări.
- Păstrați instrucțiunile.

BG Продукт: SIENA

ВНИМАНИЕ:

- Забранен е монтажът на устройство с видими повреди на корпуса и захранващия кабел.
- По време на монтажа сте длъжни да изключите захранването и да спазвате правилата за безопасност.
- Уредът трябва да се свързва единствено с изправна електрическа мрежа.
- Електромонтажът на уреда трябва да се извърши единствено от правоспособен електротехник.
- Необходимо е да се спазва правилната връзка със захранващия кабел. Неправилната свързка може да доведе до трайно увреждане на устройството (вижте схемата за свързване).
- На мястото на монтаж не трябва да има влага, прах и т.н. (IP20).
- Поради факта, че при експлоатацията елементите на осветителното тяло се нагряват - преди каквито и да било дейности (напр. подмяна на крушката, почистване и т.н.), обезательно трябва да изключите захранването от главния прекъсвач и да изчакате, докато елементите изстынат.
- Абсолютно е забранено покриването на осветителното тяло.
- Може да се инсталира директно само върху нормално запалими основи (т.е. с

температура на възпламеняване по-малка от 200°C), които не се деформират или омекват при тази температура, напр. дърво и дървесни материали с дебелина по-голяма от 2 mm) или негорими (т.е. не поддържащи горене, напр. метал, гипс, бетон).

- Не са позволени технически промени.
- Запазете инструкцията.

RU Изделие: SIENA

ВНИМАНИЕ:

- Устанавливать устройства с видимыми повреждениями корпуса, провода питания запрещено.
- При монтаже следует отключить питание и соблюдать правила безопасности и гигиены труда.
- Правильно установленное устройство можно подключить только к исправной электропроводке.
- Работы, связанные с подключением электропроводки, должны выполняться специалистом-электриком с соответствующими допусками.
- При выборе места установки следует обратить внимание на минимальные расстояния от установленного светильника до объектов, освещаемых мест и элементов в его соседстве.
- Учитывая факт, что во время свечения элементы светильника нагреваются до высокой температуры, перед выполнением каких-либо действий (напр., замена металлогалогенной лампы, чистка и т.п.) следует безоговорочно отключить питание при помощи главного выключателя и подождать, пока его элементы не остынут.
- Ни в коем случае нельзя накрывать светильника каким-либо материалом, следует обеспечить свободный доступ воздуха к нагревающимся элементам, иначе возникает угроза пожара.
- Устройство можно установить непосредственно только на основании с нормальной горючестью (т.е. таком, температура воспламенения которого составляет как минимум 200°C, которое не деформируется и не размывается при этой температуре, напр. древесина и продукты из древесины толщиной более 2мм) или негорючем (т.е. таком, которое не поддерживает горения, метал, гипс, бетон).
- Технические изменения оговорены.
- Сохраните инструкцию.

LT Gaminys: SIENA

DĖMESIO:

- Draudžiamina montuoti įrenginių su akivaizdžiais maitinimo laidu apvalkalo defektais.
- Montavimo darbu metu reikiā iš Jungti maitinimai ir laikytis darbo saugos taisykių.
- Tinkamai sumontuotas įrenginių, galį būti pajungtas tik prie tvarkingos elektros instalacijos.
- Elektros pajungimo darbus turi atlikti kvalifikotas specialistas.
- Pasireinkant instalavimo vietai, reikiā atkreipti dėmesį į mažiausius atstumus tarp sumontuoto įrenginio ir objektu, apšviečiamų vietų bei šalia esančiu elementu.
- Atsižvelgiant į tai, kad šviestuovo dalys jam veikiant išyla iki aukštos temperatūros, prieš atliekant bet kokiui darbus (pvz., keičiant metalo halogeninę lemputę, valant ir pan.) būtina iš Jungti elektros srovės tiekimą ir palaukiti, kol dalys atauš.
- Jokiu būdu įrenginio negalima dengti jokią medžiąja, būtina užtikrinti laisvą oro patiekimą į kaistancias įrenginio sudedamąsias dalis, priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Galima pritrūkti tiesiai prie normalaus degumo pagrindo (tokio, kurio užsidegimo temperatūra ne žemesnė kaip 200 °C, kuris nesideformuoja ir neminkštėja esant šiai temperatūrai, pvz., medienos ir medienos kilmés medžiagoms, storesnės nei 2 mm) arba prie nedegaus (tokio, kuris nuo karščio nejedega, pvz. metalas, gipsas, betonas).
- Techniniai pakitimai draudžiami.
- Saugokite instrukciją.

LV Izstrādājums: SIENA

UZMANĪBU:

- nedrīkst montēt iekārtas ar redzamiem korpusa vai barošanas vada bojājumiem;
- montāzas laikā jaatslēdz strāvu, kā arī jaievēro darba drošības un higienas noteikumus;
- pareizi samontēt iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstošai elektroinstalācijai;
- darbus, kas saistīti ar elektriskajiem pieslēgumiem, drīkst veikt tikai atbilstoši speciālisti;
- lvēloties lampas instalāciju vietu, jāņovērtē, vai tā ir drošā attālumā no blakus esošajiem objektiem, apgaismīs vietām un priekšmetiem.
- Nemot vērā, ka apgaismīšanas laikā lampas dalas sakarst līdz augstai temperatūrai, pirms jebkādam darbībam (piemēram, metalhalogenā spuldzes nomaiņas, tīrīšanas utt.) obligāti iātslēdz elektroinstalāciju padeve un jānogāda, līdz lampas dalas atdzīst.
- Nekāda gadījumā lampas korpusu nedrīkst pārkāpt ne ar kādu materiālu, jānodrošināt brīva gaisa cirkulācija ap lampas daļām, kas lampas darbības laikā sakarst, pretējā gadījumā var izcīties ugunsgrēks.
- nepastarpināti drīkst uzstādīt tikai uz normāli degošas pamatnes (t. i., uz tādas, kuras uzliesmošanas temperatūra ir vismaz 200°C, kas nemaņina formu un minētajā temperatūrā nekļūst mīksta, piemēram, koks un koka izcelšmes materiāli, kas ir biezāki par 2 mm) vai uz nedegeošas pamatnes (t. i., uz tādas, kas neaizdegas, piemēram, metalis, gipsis, betons);
- iespējamās tehniskas izmaiņas;
- slaglabāt instrukciju.

EE Toode: SIENA

TAHELEPANU:

- Ärge paigaldage seadet, mille korpus või toitejuhe on nähtavalt kahjustatud.
- Paigalduse ajaks lülituge toide välja ning järigge tööohutusnõudeid.
- Lülitage õigesti paigaldatud seade nõuetekohaselt toimivasse elektriseüsteemi.
- Elektrühendusega seotud töid tohib teha ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrik.
- Otoline on jälgida, et toitejuhe oleks õigesti ühendatud. Toitejuhme vale ühendamine võib seadet pöördumatult kahjustada (vaata ühendusskeemi).
- Paigalduskoht peab olema väba niisukuses, tolmust jms. (IP20).
- Arvestades, et põlemise ajal kuumenev korpus elemendid tulevad, tuleb enne mistahes toiminguid (pirni vahetamine, puhasamine jm) seadme toide pealüliti välja lülitada ja oodata, kuni elemendid jahtuvad.
- Seadet ei tohi mingil juhul mingite materjalidega katta.
- Seadet tohib paigaldada otse ainult tavapärase tulekindlusega aluspinnale (süttimistemperatuur vähemalt 200 °C, ei paindu ega pihmene sellel temperatuuril, näiteks puit või puidulaadne materjal paksusega vähemalt 2 mm) või tulekindlale aluspinnale (materjal, mis ei sütt, näiteks metall, kips, betoon).
- Seadme tehniline muutmine on keelatud.
- Hoidke kasutusjuhend alles.

FI Asennushoje Parametrit: SIENA

HUOMIO:

- Laitetta ei saa asentaa, jos kotelo tai virtajohto on vaurioitunut.
- Asennusjaksoi virransyöttöön on katkaistava. Noudata työturvallisuusmääryksiä.
- Asianmukaisten asennettu laite on kytkevästi toimivana sähköverkkoon.
- Sähkökytkennän voi suorittaa ainoastaan pätevä sähköasentaja.
- Varmista virtajohdon asianmukainen kytkentä. Virtajohdon väärä kytkentä voi aiheuttaa laitteineen pysisvän vaarioitumisen (katso kytkevätkäävio).
- Asennuspaikan tulee olla suojuudelta, pölyltä jne. (IP20)
- Koska valaisimien elementit saattavat kuumentua käyttöaiakana, ennen huoltotoimenpiteitä (kehulkampun vaihto, puhdistus jne.) virransyöttöön ehedottamasti katkaistava pääkytkimellä ja odottava, kunnes valaisin jäähtyy.
- Valaisinta ei saa missään tapauksessa peittää millä tahansa aineella.
- Laite soveltuu asennettavaksi ainoastaan normaalista palavalje (jonka sytytmissäätö on vähintään 200°C, eikä se pihmene tai epämoodustu tässä lämpötilassa, esim. puu ja puuperäiset aineet, joiden paksuus on yli 2 mm) tai sytytmissäätöllä alustalle (aine, joka ei edistä paloa, esim. metalli, kipsi, betoni).
- Pidätämme oikeuden tekniisiin muutoksiin.
- Säilytä käyttöohje.

NO Montasjeanvisning Egenskaper: SIENA

OBS:

- Innretninger med synlige skader på armaturhuset / strømkabelen må ikke monteres.
- Under montasje skal strømforsyningen være slått av, og man skal følge HMS-regler.
- En riktig påmontert innretning skal kobles kun til et funksjonsdyktig el-anlegg.
- Elektrisk tilkobling skal utføres av en faglært elektriker med autorisasjon.
- Strømkabelen må kobles til på en riktig måte. Dersom strømkabelen er tilkoblet på en felte måte, kan dette føre til at innretningen blir permanent ødelagt (se: tilkoblingsskjemaet).
- Montasjestedet skal være fritt for fugtighet, støv, osv. (IP20)
- Armaturdelen blir varme når lyset er slått på; derfor må du absolutt slå av strømforsyningen ved hjelp av hovedbryter og vente til armaturdelen avkjøles før du håndterer lyset (f.eks. ved bytte av lyspære, rengjøring osv.).
- Det er strengt forbudt å dekke til armaturen.
- Innretningen kan direkte monteres kun på et underlag med normale brannegenskaper (dvs. underlagets flammpunkt er minst 200°C og underlaget blir ikke deformert og den mykner ikke ved denne temperaturen; f.eks. tre og træliggende materialer med tykkelse over 2 mm), eller på et ubrennbart underlag (dvs. underlag som ikke støter forbrenning: metall, gips, betong).
- Tekniske endringer forb holdt.
- Ta vare på denne bruksanvisningen.

SE Monteringsanvisningar Parametrar: SIENA

OBS:

- Det är förbjudet att montera anordningen om den har synliga skador på hölje eller matningskabel.
- Koppla bort strömkälla medan du monterar anordningen och följ arbetsmiljöföreskrifter.
- Rätt monterad anordning får anslutas endast till en rätt fungerande elinstalltion.</li