

PROFESSIONAL LINE

OSPRZĘT LED / LED EQUIPMENT

# ZASILACZ DALI 44W

## / DALI DRIVER 44W



- możliwość ściemniania: 0-10V, DALI, PUSH,
- możliwość regulacji prądu wyjściowego w zakresie 550-1050 mA (co 50 mA),
- napięcie wejściowe 220-240V AC (198-264V AC),
- napięcie wyjściowe 25-42V DC,
- temperatura składowania -30-80°C,
- standard DALI 2.0,
- zabezpieczenie przepięciowe: L-N 1 kV,
- kompatybilny z oprawami LED CAPRI, LED NELIO, LED CAMARO, LED ORIO i LED NEXEYE 30W.

- dimming options: 0-10V, DALI, PUSH,
- adjustable output current range: 550-1050 mA (every 50 mA),
- input voltage: 220-240V AC (198-264V AC),
- output voltage: 25-42V DC,
- can be stored in a temperature: -30-80°C,
- DALI 2.0,
- overvoltage protection: L-N 1kV,
- compatible with fixtures LED CAPRI, LED NELIO, LED CAMARO, LED ORIO and LED NEXEYE 30W.

MODEL	INDEKS	MAX. MOC [W]	WYMIARY [mm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	MAX POWER [W]	SIZE [mm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs]	BARCODE
ZASILACZ DALI 44W	KFCPZD36	44	107x70x29	0,17	1	5902201364606



cosφ  
20 DF≥0,90



-30°C  
↑↓  
50°C

