


PROFESSIONAL LINE

OPRAWY LED / LED FIXTURES

HPL 1 PRO 60W



- oprawa z wbudowanymi diodami LED,
- obudowa wykonana z aluminium, przestona z poliwęglanu PC,
- typy montażu: zwieszany / sufitowy z regulacją kąta / ścienny z regulacją kąta,
- oprawa zawiera źródła światła w klasie energetycznej C,
- możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel.

- fixture with built-in LEDs,
- housing made of aluminum, diffuser made of polycarbonate (PC),
- mounting types: suspended / top with angle adjustment / side with angle adjustment,
- fixture contains light sources with energy efficiency class C,
- LED light source can only be replaced by qualified personnel.

| MODEL | INDEKS | POBÓR MOCY [W] | KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA [°] | PRZESŁONA | TEMPERATURA BARWOWA (K) | STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm] | WAGA NETTO [kg] | PAKOWANIE [szt.] | KOD EAN |
|--------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| MODEL | INDEX | POWER [W] | BEAM ANGLE [°] | COVER | COLOR TEMPERATURE [K] | LUMINOUS FLUX [lm] | NET WEIGHT [kg] | PACKING [pcs] | BARCODE |
| HPL 1 PRO 60W 90° | 02NSHL1609P | 60 | 90 | PRYZMATYCZNA PRISMATIC | 4000 | 8082 | 3,42 | 1 | 5900605098080 |
| HPL 1 PRO 60W 90° | 02NSHL16095P | 60 | 90 | PRYZMATYCZNA PRISMATIC | 5000 | 8082 | 3,42 | 1 | 5900605097854 |
| HPL 1 PRO 60W 120° | 02NSHL2601P | 60 | 120 | TRANSPARENTNA TRANSPARENT | 4000 | 9300 | 3,42 | 1 | 5900605098462 |
| HPL 1 PRO 60W 120° | 02NSHL16015 | 60 | 120 | TRANSPARENTNA TRANSPARENT | 5000 | 9300 | 3,42 | 1 | 5902846012108 |

