

PREMIUM

OPRAWY LED / LED FIXTURES

# LED NAIROS LX G2 12W



BIAŁY  
WHITE




CZARNY  
BLACK



- sufitowa oprawa ledowa z mikrofalowym czujnikiem ruchu i zmierzchowym o trzech zakresach regulacji: czas działania, natężenie światła i zasięg detekcji,
- sterowanie za pomocą pilota (bateria CR2025 w zestawie),
- z możliwością zmiany barwy światła: 3000 K, 4000 K lub 6500 K za pomocą suwaka na spodzie oprawy,
- czas działania po wykryciu ruchu: 5 sek, 1 min, 3 min, 10 min,
- natężenie światła czujnika: wyłączony lub 10 lx, 25 lx, 50 lx,
- zasięg detekcji czujnika: max. 6 m oraz 25%, 50%, 75%, 100%,
- kąt detekcji czujnika: 30-150 stopni,
- kąt rozsytu światła: 120 stopni,
- oprawa wykonana z polipropylenu PP,
- oprawa zawiera źródła światła o klasie energetycznej D,
- możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel.

- ceiling LED fixture with a microwave motion and dusk sensor featuring three adjustable settings: operating time, light intensity, and detection range,
- controllED via remote (CR2025 battery included),
- slider on the bottom of the fixture allows adjustment of light color temperature: 3000 K, 4000 K, or 6500 K,
- operating time after detecting motion: 5 s, 1 min, 3 min, 10 min,
- sensor light intensity: off or 10 lx, 25 lx, 50 lx,
- sensor detection range: max. 6 m and 25%, 50%, 75%, 100%,
- sensor detection angle: 30-150 degrees,
- beam angle: 120 degrees,
- fixture made of polypropylene (PP),
- fixture contains light sources with energy efficiency class D,
- LED light source can only be replaced by qualified personnel.



MODEL	INDEKS	KOLOR	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	COLOR	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs]	BARCODE
LED NAIROS G2 LX 12W	KFN2X12WBI	BIAŁY WHITE	12	3000/4000/6500K	1260	0,49	20	5902201383843
LED NAIROS G2 LX 12W	KFN2X12WCZ	CZARNY BLACK	12	3000/4000/6500K	1140	0,49	20	5902201383850

