


## LED MHC 30W




- projektor oświetleniowy z czujnikiem ruchu,
- czujnik ruchu z trzema zakresami regulacji: czas działania, natężenie oświetlenia i zasięg detekcji,
- czas działania: 7 s – 7 min,
- natężenie oświetlenia: 5-2000 lx,
- zasięg detekcji: 2-10 m,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- kąt detekcji: 120 stopni,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

- LED floodlight with motion sensor,
- motion sensor with three ranges of adjustment: working time, light intensity and detection range,
- working time: 7 s – 7 min,
- light intensity: 5-2000 lx,
- detection range: 2-10 m,
- beam angle: 120 degrees,
- detection angle: 120 degrees,
- lamps inside cannot be replaced.



MODEL	INDEKS	KOLOR	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	COLOR	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs]	BARCODE
LED MHC 30W NB	KFLNLC30NBR	CZARNY BLACK	30	NEUTRALNA BIAŁA NEUTRAL WHITE	2505	0,37	20	5902201380880
LED MHC 30W ZB	KFLNLC30ZBR	CZARNY BLACK	30	ZIMNOBIAŁA COOL WHITE	2505	0,37	20	5902201380897



50Hz



44



LED



4000K



6500K



25 000



Ra ≥ 70



cosφ ≥ 0,90



Psb ≤ 0,5W



15 000

-20°C  
40°C

90°



CE



A ↑ G ↓